



Scheda tecnica:
Svernilegno SC

Codice:
1536

Sigla: ST536
Rev.: 9
Data: 04/05/18

Tipo di prodotto:

Sverniciatore specifico per il legno.

Confezioni:

Latte da 4 e 0,750 litri

Caratteristiche prodotto:

Prodotto a base di solventi organici esente da Diclorometano, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 276/2010, che modifica il regolamento REACH.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Pastoso	Visivo	//
Colore		Azzurro	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Resa:

2 m²/l circa

(questo valore è indicativo in quanto dipende molto dall'applicatore, dal tipo e spessore della vernice, dalle caratteristiche delle superfici e dalla temperatura ambientale).

Tempi di azione:

10-20 minuti per le vernici sintetiche e smalti all'acqua;
30-60 minuti per le vernici poliuretatiche;
4-10 ore per vernici poliesteri.

Impieghi / applicazioni:

Prodotto specifico per applicazioni su legno.

Rimuove qualsiasi tipo di vernice: poliuretatiche bicomponenti, poliesteri, alla nitrocellulosa, acriliche, epossidiche, sintetiche e oleosintetiche, stucchi, ecc, senza sbiancare, macchiare o rovinare il legno.

È particolarmente indicato per i lavori di restauro, nei lavori artigianali e nel fai da te.

È indicato anche nel settore della nautica.

Possiede una densità ottimale che ne permette la penetrazione anche nelle zone più difficili da raggiungere e l'applicazione anche in verticale.

Modalità d'impiego:

Mescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore.

Applicare lo sverniciatore sul manufatto con uno spessore di 2 - 3 mm, lasciare agire (vedere *Tempi di azione*) e rimuovere ogni traccia di prodotto e vernice con uno straccio o una spatola.

Essendo il legno un supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile, per evitare possibili effetti indesiderati.

Avvertenze:

Evitare l'utilizzo su materie plastiche.

Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe fuoriuscire con violenza se sotto pressione; successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso.

Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione.

Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da qualsiasi fonte di calore e in ambiente fresco e asciutto.

I rifiuti prodotti dall'uso dello sverniciatore vanno sempre considerati come pericolosi e smaltiti attraverso aziende specializzate.

Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da una diversa manipolazione del contenitore.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.