

ATTIVA

COD. 776800000

KELLER LACK 61

OPACA

Vernice trasparente **opaca**
monocomponente



INTERNO E ESTERNO

Legno

- ◆ **OTTIMA DUREZZA DEL FILM**
- ◆ **RESISTENTE ALL'AMBIENTE MARINO**
- ◆ **FACILE MANUTENZIONE**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente oleosintetica, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Fuori polvere: 3-4 h
Carteggiabile: dopo 24 h



RESA

10-12 m²/L per mano

COLORE

Incolore, tinte realizzabili con sistema tintometrico



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaca		
COMPOSIZIONE	A base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici filtri U.V.		
PESO SPECIFICO	0,94 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1	
VISCOSITÀ TAZZA DIN	150 ± 20 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211	
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/e): 400 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 400 g/L di C.O.V.		

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRILLANTEZZA	6 ± 2 unità a 60°	ISO 2813
---------------------	-------------------	----------

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una o più mani di impregnante Afradecor o Lignotex e due mani di Keller Lack 61 Opaca. In caso di ripristini e manutenzione, carteggiare asportando le parti non coese e applicare una o più mani di prodotto. Una leggera carteggiatura tra le mani migliora l'aspetto estetico del ciclo.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
LEGNO NUOVO	Afradecor o Lignotex	1 o 2 mani	Keller Lack 61 Opaca	2 mani
LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI			Keller Lack 61 Opaca	1 o 2 mani
LEGNO SVERNICIATO	Afradecor o Lignotex	1 o 2 mani	Keller Lack 61 Opaca	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Vernice opaca monocomponente oleosintetica: a base di resine alchidiche oleouretaniche in soluzione e specifici filtri U.V. Per applicazioni all'interno e all'esterno su legno.
Peso specifico: $0,94 \pm 0,03$ kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare con cura prima e durante l'applicazione aiuta a prevenire disuniformità di tinta a lavoro finito.
2. Applicare su legno pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.
3. L'effetto estetico finale è in funzione del tipo di legno e delle modalità applicative; si consiglia una prova preliminare.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
5. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
6. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Applicare in ambienti ben areati.
9. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
10. La resa dipende dalla irregolarità e dall'assorbimento del supporto.
11. Per ottimizzare la resistenza all'esterno (raggi U.V.) è consigliabile associare al ciclo, una mano di impregnante colorato.
12. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
13. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici .

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020