



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

TRASPIRANTE FLOR



PITTURA TRASPIRANTE SEMILAVABILE AD ALTO POTERE COPRENTE

DESCRIZIONE

È un traspirante a base di resina acrilica, cariche minerali e pigmenti vari. La sua formulazione conferisce al prodotto un'ottima copertura.

UTILIZZI

Viene impiegato per la pitturazione di soffitti di abitazioni, negozi, uffici, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sui muri mai pitturati, asportare eventuali granuli e pulviscoli dell'intonaco. Stuccare fori e crepe con stucco in pasta, ad essiccazione avvenuta carteggiare uniformemente e spazzolare, isolare i muri con il ns. fissativo diluito con massimo cinque parti d'acqua. Procedere dopo alcune ore con l'applicazione del Traspirante Flor in due mani intervallate. Sui muri già pitturati, ripulire eventuali sfogliature di pittura, stuccare e carteggiare le imperfezioni, nel caso di muri pitturati a tempera procedere come sopra indicato, se invece trattati con idropittura lavabile, isolare con fissativo solo le stuccature fatte. Procedere infine con Traspirante Flor.

MODALITA' D'USO

Può essere applicato a pennello avendo cura di diluire al 30% - 40% con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: bianco
Peso specifico: 1,56 gr/ml
Aspetto: opaco
Natura del legante: resina acrilica
Essiccazione 6 - 12 h
Solvente per la pulizia degli attrezzi: acqua
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

CONSUMI

10-12 mq/l

STOCCAGGIO

Secchio lt 4
Secchio lt 14