



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

FISSATIVO ACRILICO



FONDO ISOLANTE PER IDROPITTURE

DESCRIZIONE

E' un fissativo consolidante e protettivo ad elevata penetrazione applicabile su superfici in calcestruzzo, sistemi di intonaci e cartongesso.

UTILIZZI

Può essere utilizzato su superfici in cemento, mattoni, murature miste in pietra e cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente asciutte e stagionate, stabili e privi di polvere.

MODALITA' D'USO

Applicare accuratamente su tutta la superficie da rivestire, a pennello o spruzzo, una mano di FISSATIVO ACRILICO diluito 1:4 con acqua.

A primer applicato i supporti avranno un aspetto completamente opaco.

Attendere il completo essiccamento del fondo prima di applicare il ciclo di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore : bianco

Tipologia del legante: resina acrilica in dispersione acquosa

Temperatura massima di conservazione: +40° C

Temperatura minima di conservazione: +5° C

Temperatura minima di applicazione: +10° C

Temperatura massima di applicazione: + 30° C

Umidità del supporto WME: ≤ 20%

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 30' minuti

Tempo di attesa tra gli strati successivi: > 4 ore

Pulizia degli attrezzi: acqua

CONSUMI

Lt. 0,030/mq su supporti non assorbenti

STOCCAGGIO

Secchio lt 1

Secchio lt 5

Confezione da 12 PZ. LT.1