

OLYGIPS

IDROPITTURA PROFESSIONALE AD ALTA COPERTURA IDEALE PER CARTONGESSO



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

OLYGIPS è una idropittura murale per interni formulata a base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate, ed additivi vari di primissima qualità che gli conferiscono le seguenti proprietà: OTTIMA PENNELLABILITÀ - ELEVATA RESA E COPERTURA - BUONA LAVABILITÀ - OTTIMA ADESIONE - BUONA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO PUNTO DI BIANCO - FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

OLYGIPS è idoneo per decorare pareti interne in muratura, superfici in gesso e cartongesso, superfici in calcestruzzo, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali nuovi o già verniciati. Particolarmente indicato come mano di fondo e finitura, applicabile su supporti molto assorbenti come il cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,57 - 1,62 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

15.000-20.000 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

8 - 10 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

68% ± 1%.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o spazzolabile di classe 3 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

POTERE COPRENTE:

classe 1- ≥99,5% con resa 6 m²/l (secondo le norme EN 13300 ed ISO 6504-3)

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco; finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/a; BA): 30 g/l.

OLYGIPS contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TRATTATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccature, eliminare eventuali elementi distaccanti e poi procedere come su muro nuovo.

SU SUPPORTI IN GESSO E CARTONGESSO: stuccare, carteggiare, consolidare i punti di stuccatura con ISOLANTE 55 e se necessario applicare una mano di fondo con UNIFORMA.

SU SUPPORTI SFARINANTI: eseguire eventuali rappezzi e stuccature, carteggiare, spolverare e successivamente consolidare con ACRYL SEALER opportunamente diluito.

APPLICAZIONE:

Può essere applicato con pennello di pura setola, rullo di lana, oppure a spruzzo.

DILUIZIONE:

20-30% in volume con acqua

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Al tatto dopo circa 30 min, in profondità dopo circa 24 h.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 6-8 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 14 l - 5 l.

COLORI DISPONIBILI: Bianco

OLYGIPS può essere colorato nelle tonalità chiare utilizzando il sistema tintometrico Speedy ColorManager

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili. Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

