



ESTERNI



# AQUANETT®

## DISOLEA - RIMUOVE IL GRIGIO DA TUTTI I LEGNI

### Descrizione del prodotto

AQUANETT® elimina gli oli anneriti e le macchie incrostate nel legno.

### Proprietà

- Disolea e rimuove il grigio; non contiene solventi e paraffine. Non infiammabile. Biodegradabile.
- Gel : non cola. Ideale per le superfici verticali.
- Elimina in profondità e senza sforzo (con un semplice risciacquo con acqua) gli oli di teck e di lino anneriti dai raggi UV e le macchie di grasso incrostate nel supporto. Le rende solubili in acqua.
- Permette di riportare il legno al suo aspetto originale.
- Non attacca le plastiche, i bordi delle piscine...
- Altre funzioni : rimuove la patina superficiale dai legni esotici nuovi (consultateci).

### Ambiti di impiego

- Esterni.
  - Si applica su legni di conifera, trattati in autoclave e non, esotici, di latifolia.
  - Superfici orizzontali (terrazze,...) e verticali (staccionate,...).
  - Ideale per mobili da giardino e listoni scanalati.
  - Permette di riportare il legno\* annerito dagli oli al suo aspetto originale.
- \* esclusi quercia e castagno.

### Caratteristiche tecniche

**Componenti** : A base di idrossido di sodio.

**Densità (a + 20°C)** : 1.030 ± 0.05.

**Punto di accensione** : Non classificato come infiammabile.

**Confezioni** : 1 l , 2,5 l, 10 l.

**Conservazione** : 2 anni minimo nell'imballo originale chiuso.

**Viscosità** : Gel.

### Attrezzi per l'applicazione

Pennello in nylon o spazzola per incollare.

### Raccomandazioni prima di applicare il prodotto

- Fare sempre una prova su di una superficie ridotta.
- Pronto all'uso.
- Munirsi di guanti in caucciù e di protezioni adeguate.
- Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, in particolare i pezzi in alluminio.
- Dopo l'applicazione dell'AQUANETT® su legno, una neutralizzazione immediata con NET-TROL®\*\* è sempre obbligatoria.

## Applicazione

- Applicare una mano spessa di AQUANETT® sulla superficie da trattare. Su una superficie grande, lavorare per zone successive.
  - Lasciare agire il prodotto 5 minuti al massimo.
  - Risciacquare con un getto d'acqua abbondante o con idropulitrice ad alta pressione (max 50 bar). Il supporto è disoleato.
  - Immediatamente, su legno ancora bagnato, neutralizzare con NET-TROL®\*\*.
- Dopo l'essiccazione completa del supporto, carteggiare il legno se necessario (grana 100).

## Resa

Da 5 a 10 m<sup>2</sup>/L.

## Pulizia degli attrezzi

Acqua.

## Conservazione

Conservare il prodotto al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

## Sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul sito [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) e alle istruzioni sulla latta, conformi alla legislazione vigente.

## Versione

02.2012

\*\* Stesso fabbricante.



**OWATROL INTERNATIONAL SLU**

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

AQUANETT® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su :

[www.owatrol.com/it](http://www.owatrol.com/it)