

ANTI-STAIN S

PITTURA ANTIFUMO AL SOLVENTE INODORE
FINITURA OPACA



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ANTI-STAIN S è una finitura per interni a base di resina PLIOLITE® della GOOD YEAR, copre definitivamente macchie di fumo, nicotina, fuliggine, grasso, macchie di umidità asciutte impedendone il riaffioramento.

Le caratteristiche che distinguono ANTI-STAIN S sono le seguenti: FINITURA DI ASPETTO OPACO – MASSIMA LAVABILITÀ ANCHE CON DETERSIVI – FORTE ADESIONE SU TUTTI I SUPPORTI – ELEVATA RESISTENZA AGLI ACIDI E AGLI ALCALI – OTTIMO POTERE COPRENTE.

CAMPI D'IMPIEGO

ANTI-STAIN S rappresenta la soluzione ideale per locali pubblici e luoghi in prossimità di caminetti o termosifoni (bar, pizzerie, forni, ristoranti, rosticcerie, cucine, ecc.).

Può essere applicato su intonaci civili a base calce, malta di cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,27 - 1,37 Kg/l.

VISCOSITÀ: 20-25 sec. tazza Ford 8 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO: 10 - 12 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Si consiglia di verificare l'assorbimento del supporto eseguendo una prova preliminare su una parte della parete da trattare.

RESIDUO SECCO: 58% ± 1%.

STABILITÀ E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL FILM: Ottima.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Pitture monocomponente ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; B_s): 500 g/l. ANTI-STAIN S contiene meno di 500 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

SUPPORTO NUOVO: Accertarsi che il supporto sia stagionato e ben asciutto, spolverare e, se necessario, applicare una mano di FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: rimuovere eventuali frammenti o pezzi di muro cadenti tramite spazzolatura o idropulitura per eliminare anche eventuali macchie di unto e grasso; ripristinare le parti rimosse ed applicare una mano di FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE.

APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello, rullo o spruzzo avendo cura di saturare in maniera uniforme il supporto da trattare. È consigliata l'applicazione a pennello, in particolare quando i supporti interessati evidenziano un assorbimento e/o uno sfarinamento accentuati.

DILUIZIONE: 5-10% con ECODIL HEX®.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R.: Asciutto in circa 2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità (relativamente al grado di saturazione raggiunto e all'assorbimento della parete).

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: prima di applicare la finitura far trascorrere almeno 12 ore

CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +10 °C e +35 °C ed in assenza di pioggia imminente. Evitare l'applicazione su supporti assolti o in presenza di vento.

AVVERTENZE: Non applicare il prodotto in ambienti chiusi, usare adeguati mezzi di protezione individuale (es. guanti resistenti a solvente, mascherina). Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni sulla manipolazione e stoccaggio del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Usare SINTHEX® Diluente Sintetico Extra subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 0,750l - 4l - 15l.

COLORI DISPONIBILI: bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è stoccati in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE: Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

