

SEAWOOD CERHEX

IMPREGNANTE PER LEGNO EFFETTO CERA



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

SEAWOOD CERHEX è un prodotto idoneo alla protezione del legno interno/esterno, non forma pellicola e conferisce un gradevole effetto satinato senza modificare l'aspetto naturale del legno.

Non screpola e non si distacca dal legno, ne garantisce la durata anche in ambienti particolarmente umidi, mantenendone la traspirabilità.

SEAWOOD CERHEX preserva il legno anche in profondità da umidità e dall'attacco di microrganismi.

CAMPI D'IMPIEGO

Adatto alla verniciatura di: perlinature, infissi, persiane, travature e qualsiasi elemento in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 0,880 - 0,920 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: 80±10 sec tazza Ford 4 a 23° C.

RESA TEORICA PER MANO: 12 - 16 m²/l.

Per legni molto assorbenti la resa potrebbe diminuire.

RESIDUO SECCO: 40% ± 1% in peso.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/f; BS): 700 g/l. SEAWOOD CERHEX contiene al massimo 700 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie da trattare deve essere priva di strati di vernice, in caso contrario è necessario sverniciare e pulire accuratamente.

Non applicare il prodotto su legni umidi o resinosi, rimuovere eventualmente la resina in eccesso usando un solvente idoneo.

È possibile usare SEAWOOD CERHEX su legni già trattati con gli impregnanti classici.

APPLICAZIONE: Usare un pennello di pura setola seguendo l'orientamento delle fibre del legno.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

Se necessario diluire con DILHEX® ACQUARAGIA al 5-10% max.

ESSICCAZIONE A 23°C E 65% U.R.: Al tatto dopo 10-12 ore.

NUMERO MANI: una o due mani, in relazione all'assorbimento del legno.

Tenere presente che per un numero maggiore di passate (più di due) oltre che modificare il colore naturale, si riduce anche la traspirabilità del legno.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: 1-2 ore a 20° C. Riverniciabile con altro prodotto dopo 24 ore.

AVVERTENZE: non usare in ambienti chiusi, provvedere sempre ad una adeguata areazione durante e dopo l'applicazione.

Utilizzare il prodotto impiegando adeguati mezzi di protezione individuale (es.: guanti). Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la manipolazione e stoccaggio del prodotto.

CONDIZIONI AMBIENTALI: non applicare in caso di pioggia imminente.

Temperature ambientali molto basse possono ridurre sensibilmente il tempo di essiccazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,75 l - 4 x 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI: incolore e colori di cartella. Sul colore finale influiscono il numero di mani e l'essenza legnosa del manufatto. Si consiglia di fare un saggio preliminare su una piccola superficie.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è stoccatto in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



SCHEDA TECNICA N. 044C

Edizione 02