

# RasHEX

## STUCCO MURALE IN PASTA PRONTO ALL'USO



### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

RasHEX® stucco murale in pasta è un prodotto per uso interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso.

RasHEX® viene prodotto con materie prime pregiate che, unite da una formula esclusiva, conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: OTTIMO PUNTO DI BIANCO - ECCELLENTE POTERE RIEMPIITIVO - BUONA CARTEGGIABILITÀ - FACILE APPLICAZIONE - NOTEVOLE RESA.

### CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso.

Il suo elevato potere riempitivo lo rende idoneo al trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato grezzo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:** 1,60 - 1,70 kg/l.

**RESA TEORICA PER MANO:** 4 - 6 m<sup>2</sup>/kg per strato, variabile in funzione dello spessore applicato.

### MODO D'IMPIEGO

SU SUPERFICI NUOVE, non occorre alcun tipo di preparazione preventiva, mentre su superfici vecchie e/o precedentemente Pitturate si consiglia l'applicazione di una mano di FISSATIVO ACRILICO prima di procedere con la rasatura.

**APPLICAZIONE:** Va eseguita con spatola o taloscia.

Può essere applicato in piccoli strati successivi, tal quale come fornito o con una piccola aggiunta di acqua (max 1-2%) e risulta carteggiabile dopo circa 8-10 ore a seconda dello spessore applicato

**DILUIZIONE:** PRONTO ALL'USO.

Eventualmente aggiungere 1-2 % di acqua potabile.

**ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:** 2 - 4 ore secondo lo spessore applicato, carteggiabile dopo 8-10 ore.

**CONDIZIONI AMBIENTALI:** Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +35°C.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** Con acqua subito dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** 4 Kg - 20 Kg.

**COLORI DISPONIBILI:** Bianco.

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:** Se il prodotto è stoccati in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

**NOTE:** Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

