



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# ACRILGUM



## CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRA, TUFO, CEMENTO E IDROPITTURE

### DESCRIZIONE

Miscele di resine acriliche elastiche a base acqua.

### UTILIZZI

Il prodotto può essere utilizzato come consolidante e protettivo per pietra, tufo, cemento o come ancorante di scaglie di ardesia in fase di distacco, formando una pellicola trasparente impermeabile con un aspetto lucido.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Spazzolare accuratamente la superficie; eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze

### MODALITA' D'USO

Può essere diluito con acqua nel seguente

Modo :

consolidante: 1 a 5 con acqua  
protettivo: 1 a 3 con acqua  
ancorante ardesia: 1 a 1 con acqua

Applicare il prodotto su superfici depolverizzate in doppia mano rispettando le diluizioni

### TEMPI DI INDURIMENTO

L'indurimento è influenzato dalla temperatura:

a 15°(circa 30 minuti)

a 20°(circa 20 minuti)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Elevata elasticità, allungamento alla rottura 200% a seconda della temperatura;

Resistenza alle basse e alte temperature da -30° a +90°

Impermeabilità;

Insensibile allo sfarinamento superficiale e alla perdita di colore.

Traspirabilità 0,8%.

### STOCCAGGIO

Confezione L 1

Confezione L 4

Confezione L 14