



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# DILUENTE APA



## PROMOTORE D'ADESIONE PER SUPERFICI LISCE

### DESCRIZIONE

DILUENTE APA è un prodotto monocomponente formulato con speciali resine in grado di migliorare l'adesione di prodotti poliuretanic vernicianti come nostro ISOLGEL su superfici vetrose, smaltate o ceramiche.

### UTILIZZI

Pulitore e promotore di adesione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di catalisi	Monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Straccio
Resa 20-40 g/mq. in funzione del sottofondo e dell'impiego	
Stabilità al magazzino	1 anno
Nebulizzatore	0,5 L

Magazzinaggio: 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C.

### MODALITA' D'USO

Dopo aver pulito e sgrassato attentamente la superficie, applicare il prodotto strofinando successivamente il sottofondo con un panno e procedere alla stesura di ISOLGEL appena la superficie risulta asciutta. È consigliabile trattare piccole superfici per volta in quanto, per ottenere il miglior risultato, tra l'applicazione di DILUENTE APA e la stesura di ISOLGEL devono trascorrere al massimo 30 minuti.