

MASTERWOOD FOND

FONDO RIEMPITIVO AD ACQUA PER LEGNO E MURI



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MASTERWOOD FOND è una pittura opaca di fondo, formulata a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari, pigmenti inorganici ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: ELEVATO POTERE RIEMPITIVO - BUON POTERE UNIFORMANTE, ELEVATO POTERE PROTETTIVO - BUONA COPERTURA.

MASTERWOOD FOND è inodore, carteggiabile e facile da applicare

CAMPI D'IMPIEGO

MASTERWOOD FOND è ideale per la preparazione dei supporti in legno e muratura prima della successiva applicazione della finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,4 - 1,5 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

1.600 - 1.800 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO:

58% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BA): 140 g/l.

MASTERWOOD FOND contiene al massimo 140 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SUPERFICI NUOVE: assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito e se necessario stuccare eventuali irregolarità; successivamente applicare 2 mani di MASTERWOOD FOND intervallate da leggera carteggiatura. Attendere che il prodotto sia asciutto, carteggiare con carta vetrata fine, spolverare e procedere con l'applicazione della finitura.

SUPERFICI GIÀ VERNICIATE: eliminare eventuali strati sfoglianti di vecchie vernici mediante carteggiatura, pulire accuratamente il supporto e poi procedere come su superfici nuove.

APPLICAZIONE:

Va eseguita a pennello o rullo.

DILUIZIONE:

10 - 15% in volume di acqua.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Al tatto 90 minuti; carteggiabile dopo 2 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 5-6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,375 l - 6 x 0,750 l - 2 x 2,5 l - 16 l.

COLORI DISPONIBILI:

Bianco opaco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

