



IMPRESSA

Vernici & Colori

SCHEMA TECNICO

Revisione n. 1 _ 2024
Prodotto: LA LAVABILE**DESCRIZIONE:**

Idropittura murale lavabile traspirante per interni con caratteristiche di elevata opacità, potere coprente, traspirabilità ed ottimo punto di bianco. La presenza di battericidi in formulazione, conferisce alla pittura anche proprietà di antimuffa. Ideale sia per il professionista che per il fai da te.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

La LAVABILE trova applicazione per la decorazione di superfici interne, sia nuove che già pitturate. Il prodotto è ideale per l'applicazione su intonaci a base gesso, superfici in cartongesso e tutti i normali supporti minerali (a base calce – cemento) utilizzati in edilizia. Non applicare su intonaci a base di calce pura.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e mature, prive di parti contaminati e distaccanti. Rimuovere infestazione di muffe ed alghe con apposito ciclo risanante.

SUPERFICI NUOVE O VECCHIE CON PITTURE NON SFARINANTI: pulire le superfici ed applicare una mano a pennello di fissativo **L'ISOLANTE** e successivamente due mani di idropittura **LA LAVABILE** a distanza di 4 - 5 ore tra loro.

VECCHIE PITTURE SFARINANTI: pulire le superfici mediante carteggiatura. Eliminare le imperfezioni con applicazione di stucco. Dopo leggera carteggiatura, applicare una mano a pennello di fissativo **L'ISOLANTE** e successivamente due mani di idropittura **LA LAVABILE**. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Applicare due mani di **LA LAVABILE**, diluita a seconda dello strumento utilizzato. A pennello: 30 / 40% max di acqua potabile in prima e seconda mano. A rullo: 30 % max di acqua potabile in prima e seconda mano.

LA LAVABILE

Pareti & Soffitti

Idropittura murale lavabile traspirante per interni con elevata opacità, potere coprente, con elevato punto di bianco. L'utilizzo in formulazione di specifici battericidi incapsulati, conferiscono al prodotto buone capacità antimuffa.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Liquido pigmentato pastoso
Composizione	Resine viniliche in dispersione acquosa con pigmenti inorganici e speciali additivi aeo free atti a favorire la filmazione e l'applicazione
Peso specifico	ca. 1,60 g/ml ± 2%
PH	8 - 9
Punto di bianco	Buono
Traspirabilità	Ottima
Riempimento	Buono
Lavabilità	< 5000 colpi di spazzola (DIN 53778)
Permeabilità al vapore acqueo	(UNI 10795) Classe 2 (EN 7782-2) Medio alta
Essiccazione	Al tatto 3 / 4 ore
	Sovra verniciabile 5 / 6 ore
	Completa 24 ore
Resa	8/10 mq/lit per mano
Colori	Bianco e colori pastello
Aspetto del film essiccato	Opaco
Temperatura di applicazione	+ 5° C - + 35° C
Direttiva 2004/42/CE D.Lgs. 161/2006	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (base acqua): 30 g/l (2010). Il prodotto nelle condizioni di utilizzo contiene meno di 6 g/l di VOC.
Classe di emissione	 Classe A +
Confezioni	4 Lt

**AVVERTENZE**

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.

IMPRESSA S.r.l.s.

Via Morolense, 42 03013 FERENTINO (FR)

www.impressaworld.it info@impressaworld.it tel:3513064983