

DESCRIZIONE:

La **VIVACE** è una idropittura murale lavabile per interni con caratteristiche di elevata opacità, ottima copertura e ed ottima tenuta del colore. La **VIVACE** è ideale per la decorazione e la valorizzazione di interni di pregio. Prodotto per il professionista ed il fai da te.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

La **VIVACE** trova applicazione per la decorazione di superfici interne, sia nuove che già pitturate. Il prodotto è ideale per l'applicazione su intonaci a base gesso, superfici in cartongesso e tutti i normali supporti minerali (a base calce – cemento). Non applicare su intonaci a base di calce pura.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e mature, prive di parti contaminati e distaccanti. Rimuovere infestazione di muffe ed alghe con apposito ciclo risanante.

SUPERFICI NUOVE O VECCHIE CON Pitture non sfarinanti: pulire le superfici ed applicare una mano a pennello di fissativo **L'ISOLANTE** e successivamente due mani di idropittura

LA VIVACE a distanza di 4 - 5 ore tra loro.
VECCHE Pitture SFARINANTI: pulire le superfici mediante carteggiatura. Eliminare le imperfezioni con applicazione di stucco. Dopo leggera carteggiatura, applicare una mano a pennello di fissativo **L'ISOLANTE** e successivamente due mani di idropittura **LA VIVACE**. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Applicare due mani di **LA VIVACE**, diluita a seconda dello strumento utilizzato. A pennello: 30 / 40% max di acqua potabile in prima e seconda mano. A rullo: 30 % max di acqua potabile in prima e seconda mano.

LA VIVACE

Ambienti Chic

Idropittura murale lavabile traspirante per interni con caratteristiche di opacità, alto potere coprente, traspirabilità ed ottima tenuta del colore. Ideale per la finitura di interni di pregio con intonaci e rasature molto fini.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Liquido pigmentato pastoso
Composizione	Polimero acrilico in dispersione acquosa con pigmenti inorganici e speciali additivi apeo free
Peso specifico	ca. 1,60 g/ml ± 2%
PH	8 - 9
Punto di bianco	Ottimo
Presa di sporco	Bassa (UN 10972)
Traspirabilità	Buona
Riempimento	Buono
Lavabilità	< 6000 colpi di spazzola (DIN 53778)
Permeabilità al vapore acqueo	(UNI 10795) Medio alta (EN 7782-2) Classe 2
Essiccazione	Al tatto 3 / 4 ore
	Sovra verniciabile 5 / 6 ore
	Completa 24 ore
Resa	12/14 mq/lt per mano
Colori	Bianco e colori di cartella
Aspetto del film essiccato	Opaco
Temperatura di applicazione	+ 5° C - + 35° C
Direttiva 2004/42/CE D.Lgs. 161/2006	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (base acqua): 30 g/l (2010). Il prodotto nelle condizioni di utilizzo contiene meno di 5 g/l di VOC.
Classe di emissione	 Classe A +
Confezioni	4 Lt


AVVERTENZE

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.