

Pitture per interni

SÜDWEST SeidenLatex

30090



Campo di impiego:

Pittura a dispersione universale, satinata, resistente all'abrasione e che mantiene la texture, per superfici di pareti e soffitti in aree interne private con elevata resistenza.

Tonalità: 9110 bianco

Colorazioni All-Color: disponibile in tutte le tonalità.

Confezioni: 2,5 l, 5 l, 12,5 l

Consumo: 120 - 140 ml/m² per mano di applicazione

A seconda del potere assorbente e della rugosità del supporto il consumo può essere diverso.

Diffusione del vapore acqueo valore Sd:

< 0,33 m (classe V2 media) secondo EN ISO 7783-2.

Dati secondo DIN EN 13300:

1. Resistenza all'abrasione a umido: classe 2 (resistente all'abrasione)

2. Grado di lucentezza: media brillantezza

3. Rapporto di contrasto: classe 2 a 7 m²/l

4. Granulometria massima: fine (< 100µm)

5. Densità: ca. 1,2 - 1,4 g/cm³

Applicazione:

Indicazioni generali:

La preparazione del supporto e la verniciatura devono essere eseguite secondo l'attuale stato della tecnica. Tutti i rivestimenti e i lavori preliminari devono sempre essere riferiti all'oggetto e ai requisiti specificati per tale oggetto. Al riguardo occorre fare attenzione alle Schede tecniche BFS aggiornate, pubblicate dal Comitato federale per le

vernici e la tutela del valore intrinseco degli edifici. Si veda anche VOB, Sezione C DIN 18363, paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura.

Rimuovere o trattare gli strati di colore con smerigliatura, saldatura, decapaggio ecc. può causare la formazione di polveri e/o vapori pericolosi. Lavorare solo in aree ben ventilate. Indossare adeguate dotazioni di protezione (respiro), se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di sostanze distaccanti. Verificare che i supporti incerti siano portanti e idonei per i rivestimenti successivi. Eventualmente preparare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione del supporto:

I supporti ad assorbimento normale possono essere rivestiti direttamente. Pretrattare i supporti sabbiosi o molto assorbenti (ad es. intonaci a base di gesso) con SÜDWEST InnenGrund o in casi molto difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Si raccomanda l'impiego di SÜDWEST Isolierfarbe W oppure SÜDWEST Isolierfarbe L per i supporti con macchie di nicotina, umidità, ruggine, grasso, olio o altro tipo di sporcizia. In caso di supporti colpiti da muffa pre-trattare i supporti con SÜDWEST Schimmel-Fresser. Su superfici a rischio di muffa consigliamo l'impiego di SÜDWEST FungiStop (osservare le schede tecniche).

Lavorazione:

Con pennello, rullo o a spruzzo. A seconda del fabbisogno realizzare una o due mani di applicazione. A seconda del potere assorbente del supporto diluire la prima mano di applicazione con acqua fino al 3 %. Se necessario la mano finale può essere diluita con acqua al massimo al 3 %. In caso di applicazione a spruzzo osservare l'utilizzazione, la dimensione dell'ugello e la pressione del materiale in conformità ai dati del produttore dell'apparecchio.

Temperatura di lavorazione:

Non lavorare e lasciar asciugare ad una temperatura dell'aria e dell'oggetto inferiore a +5 °C.

Indicazioni particolari:

È possibile sfumare con colori pieni e sfumati disponibili in commercio. La quantità di aggiunta del colorante concentrato non dovrebbe superare l'1 %. Attraverso l'aggiunta di concentrati pigmentati possono essere inserite piccole

SÜDWEST SeidenLatex

quantità di solventi e/o plastificanti. Durante il rivestimento/l'ulteriore lavorazione di materiali sigillanti, come ad es. sigillanti acrilati, possono presentarsi fessure nella pellicola della mano di applicazione, in ragione della maggiore elasticità. Inoltre, a seconda degli ingredienti nei materiali sigillanti, possono verificarsi scolorimenti e/o differenze del livello di lucentezza nel rivestimento.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "SeidenLatex" ha un contenuto di VOC inferiore al valore massimo ammesso per la categoria prodotto 'b' (100 g/l), e quindi è conforme alla direttiva VOC.

Dichiarazione VDL:

Dispersione polimera, biossido di titanio, materiali riempitivi minerali, acqua, addensanti, disperdenti, antischiuma, agente umidificante, protettori di stoccaggio su base BIT, protettori di stoccaggio su base Bronopol (INN), protettori di stoccaggio su base CIT/MIT 3:1

GISCODE: BSW20

Raccomandazioni generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di vernici e pitture provvedere ad una ventilazione sufficiente.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante i lavori di levigatura.

Tenere lontano dalla portata di bambini.

Non scaricare non diluito o in grandi quantità nelle acque sotterranee, nell'ambiente acquatico o nelle acque reflue.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito www.suedwest.de.

Conservazione:

Stoccare ben chiuso e al riparo dal gelo e dal freddo.

Smaltimento:

Consegnare al riciclaggio solo confezioni privi di resti. Smaltire in conformità alle normative vigenti.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori esterni sono a Vostra disposizione per rispondere a tutte le domande che non trovano risposta in questa Scheda tecnica. Inoltre la nostra assistenza clienti aziendale è a Vostra disposizione per rispondere a eventuali domande su temi più specifici. (06324/709-0)

Versione: giugno/2017/CS

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175



www.sudwest.it

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ