



## CASABLANCA IGIENIZZANTE

E- 29 / ED. 10-25

**CLASSIFICAZIONE**  
COV

Prodotto escluso dal D.L.161/2006.

**CARATTERISTICHE**

Soluzione igienizzante protettiva per pareti pronto all'uso o diluibile con acqua fino al 200 %. Ostacola la colonizzazione di muffe e microrganismi presenti sul supporto, evitando il ripresentarsi delle stesse e l'annerimento da umidità sulle pareti. Da utilizzare prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene dell'ambiente.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

Pareti in buono stato di conservazione: applicare CASABLANCA IGIENIZZANTE direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione

Pareti degradate e annerite: in caso di muffe preesistenti con incrostazioni, si consiglia di trattare preventivamente con specifico trattamento per togliere la muffa e rimuovere le incrostazioni aiutandosi con una spugna inumidita.

Successivamente applicare CASABLANCA IGIENIZZANTE direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione.

**AVVERTENZE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.  
Applicare il prodotto aerando il locale.  
Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

**TEMPERATURE**

Temperature di stoccaggio: da 5°C a 30°C.  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

**VOCE DI  
CAPITOLATO**

<b>DATI PRESTAZIONALI (NORMATIVA EU EN 13300)*</b>	<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	
	<b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b>	ISO 6504-1	
	<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	
	<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	
	<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 11524	
	<b>Presa di sporco</b>	UNI 10792	Bassa



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA</b> (in funzione dell'assorbimento del supporto)	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
10 mq/l	ACQUA	ACQUA	FINO AL 200 %
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
=	=	1,02 – 1,04	FINO AL 200 %
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
=	=	=	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
SI / SI	=	=	FINO AL 200 %
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
=	6 – 8 ORE	=	

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com