



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Caratteristiche principali

Pittura murale superlavabile ad elevatissima copertura e punto di bianco, ideale per supporti in cartongesso, ad alto potere riempitivo

- Extra opaco
- Antiriflesso
- Elevatissimo punto di bianco
- Riempitivo
- Effetto schermante
- Auto fissante sulle superfici già verniciate
- Superlavabile
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Dotato di EPD
- Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici



\*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



### Destinazione d'uso

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.
- Specifico per supporti in lastre di cartongesso

## POSA IN OPERA

### Preparazione del supporto

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea MICOSTERYL.  
Per supporti particolarmente sfarinanti applicare una mano di FISSATIVO ECOLABEL all'acqua opportunamente diluito.

### Preparazione del prodotto

Con acqua

- Applicazione a pennello: 20%. Max 10% per tinte forti
- Applicazione a rullo: 10%. Max 5% per tinte forti.
- A spruzzo o Airless: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, vedi apposita sezione.

### Strumenti per l'applicazione e pulizia degli attrezzi

- Pennello con setola naturale o sintetica
- Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua
- Aria compressa e Airless



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <p>Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.</p>                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Applicazione del prodotto</b>                                                                                                  | <p>Applicare due mani di MIMETIKA A+ con lo strumento prescelto, dopo 4-6 ore dall'eventuale applicazione del fissativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Applicazione a spruzzo - Graco</b><br><br>    | <p>Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore GRACO</p> <table> <tr> <td> <b>Metrature Contenute</b><br/><br/> <b>Ugello FF LP</b><br/> Ugello 414<br/> Diluizione 15%<br/> Pressione 95 - 100 bar </td><td> <b>Grandi Metrature</b><br/><br/> <b>Ugello LP</b><br/> Ugello 517<br/> Diluizione 15%<br/> Pressione 100 - 120 bar </td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                         | <b>Metrature Contenute</b><br><br><b>Ugello FF LP</b><br>Ugello 414<br>Diluizione 15%<br>Pressione 95 - 100 bar | <b>Grandi Metrature</b><br><br><b>Ugello LP</b><br>Ugello 517<br>Diluizione 15%<br>Pressione 100 - 120 bar |
| <b>Metrature Contenute</b><br><br><b>Ugello FF LP</b><br>Ugello 414<br>Diluizione 15%<br>Pressione 95 - 100 bar                   | <b>Grandi Metrature</b><br><br><b>Ugello LP</b><br>Ugello 517<br>Diluizione 15%<br>Pressione 100 - 120 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Applicazione a spruzzo - Wagner</b><br><br> | <p>Regolazioni applicazioni a spruzzo per produttore WAGNER</p> <p><b>Macchina di riferimento SF23, pistola Vecto pro</b><br/> Ugello Hea Pro Tip 417<br/> Diluizione 10%<br/> Pressione 100 bar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Condizioni di applicazione</b>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.</li> <li>Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C</li> <li>Umidità relativa dell'ambiente: &lt;75%</li> <li>Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>AVVERTENZE</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>                                                                                 | <p>Pitture opache per pareti e soffitti interni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valore limite UE di COV per MIMETIKA A+ (cat. A/a): 30 g/L (2010).</li> <li>MIMETIKA A+ contiene al massimo 30 g/L di COV.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Precauzioni di sicurezza</b>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li> <li>Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li> <li>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li> <li>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali</li> <li>Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso</li> </ul> |                                                                                                                 |                                                                                                            |



**Incompatibilità conosciute**

Nessuna.  
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

**Avvertenze**

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE | DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA                      | METODO    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aspetto/finitura                         | Molto Opaco                                                           |           |
| Colore                                   | Bianco calibrato e colori realizzabili con il sistema tintometrico    |           |
| Resa teorica per mano                    | 13÷15 m <sup>2</sup> /L<br>In funzione dell'assorbimento del supporto | ISO 7254  |
| Secco al tatto                           | max 1 h                                                               |           |
| Secco in profondità                      | max 24 h                                                              |           |
| Sovraverniciabilità                      | 4÷6 h                                                                 |           |
| Vita di stoccaggio                       | Almeno 24 mesi in luogo fresco e asciutto                             | UNI 10154 |
| Confezionamento                          | 0,75 - 2,5 - 4 - 14 L                                                 |           |

|                                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| Peso specifico                   | ca. 1,485 g/ml   | ISO 2811-1  |
| Viscosità Brookfield             | 7000 cps         | ASTM D 2196 |
| Punto d'infiammabilità           | Non infiammabile | UNI 8909    |
| Presa di sporco ΔL               | < 15 (Media)     | UNI 10792   |
| Resistenza all'abrasione a umido | >10000           | UNI 10560   |
| Permea                           | V1               | ISO 7783-2  |



**Normativa EN 13300**

|                        |                                                |            |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Rapporto di contrasto  | Classe 1<br>ad una resa di 7 m <sup>2</sup> /L | ISO 6504-3 |
| Resa Kubelka - Munk    | 10 m <sup>2</sup> /L                           | ISO 6504-1 |
| Lavabilità             | Classe 2                                       | ISO 11998  |
| Brillantezza Gloss     | 1,8<br>Dead Matt                               | ISO2813    |
| Finezza di macinazione | Fine                                           | ISO 1524   |

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di **MIMETIKA A+** pittura altamente riempitiva, ideale per supporti in cartongesso. Pittura superlavabile con finitura extra opaca, a base di resine Vinilversatate, in fase acquosa, MIMETIKA A+ del colore prescelto dalla D.L. è una pittura con elevata resistenza all'abrasione in Classe 2, con formula in A+.

**MIMETIKA A+** si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 14 m<sup>2</sup>/l. Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.**