


Pittura anticondensa traspirante con formula resistente alle muffe, per interni.



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 20/03/2026



DILUIZIONE
1° mano 25-30%
2° mano 20-25%
con acqua



RESA
4-5 m²/l
in 2 mani



ESSICAZIONE
Al tatto: 1-2 h.
Sovravernicabile 6-8 h.
In profondità 4 gg.

DESCRIZIONE

PRIMAVERA è un'idropittura lavabile opaca anticondensa per interni. Grazie alla sua formulazione, arricchita con microsferi cave in vetro a funzione termoisolante, contribuisce ad aumentare la temperatura superficiale del supporto, riducendo i fenomeni di condensa e limitando la formazione di muffe. Il prodotto è caratterizzato da elevata traspirabilità e buona copertura, risultando particolarmente indicato per ambienti soggetti a umidità o scarsa ventilazione.

IMPIEGO

Indicata per la protezione e la finitura di superfici interne soggette a formazione di condensa e sviluppo di muffe. Particolarmente consigliata per pareti e soffitti freddi, ambienti ad elevata umidità quali bagni, cucine e locali doccia, locali poco areati o con scarsa ventilazione, pareti esposte a nord e zone critiche soggette a ponti termici (es. travi in cemento armato, angoli, pilastri).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Azione anticondensa
- Elevata traspirabilità
- Resistente alla formazione di muffe
- Effetto termoisolante
- Buona copertura e finitura opaca uniforme

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto sia sano, asciutto, stagionato e ben ancorato al substrato. La superficie deve essere pulita, priva di polvere, grassi, sali o altre sostanze che possano compromettere l'adesione del prodotto. Rimuovere eventuali parti incoerenti e vecchie pitture non aderenti. In presenza di muffe: trattare preventivamente con **MUROSANO RISANANTE**, lasciando agire il prodotto per almeno 8 ore. In caso di supporti molto assorbenti, sfarinanti o su intonaci a gesso applicare una mano di **PRIMER A**.

APPLICAZIONE

Effetto liscio: applicare una prima mano di **PRIMAVERA**, diluita 25-30% con acqua, a pennello o rullo. Dopo 6-8 ore applicare la seconda mano di prodotto diluito al 20-25% con acqua. Effetto goffrato: applicare una prima mano di **PRIMAVERA**, diluita 20-25% con acqua a pennello o rullo. Dopo 6-8 ore applicare la seconda mano di prodotto non diluito.

RACCOMANDAZIONI:

- Applicare su supporti asciutti, stagionati e ben preparati.
- Non applicare su superfici umide o in presenza di muffe non trattate.
- Temperatura ambiente e del supporto compresa tra +8°C e +35°C

Pittura anticondensa traspirante con formula resistente
alle muffe, per interni.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 20/03/2026

- Non applicare con temperature inferiori a +5°C o in condizioni di elevata umidità (>75%).
- Mescolare delicatamente il prodotto prima dell'uso, evitando alte velocità che potrebbero danneggiare le microsferi.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo (min. +5°C).
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

DATI TECNICI:

Diluizione	Effetto liscio: 1° mano 25-30% 2° mano 20-25% con acqua Effetto gofrato: 1° mano 20-25% con acqua 2° mano non diluito.
Resa	Effetto liscio: 4-5 m ² /l in 2 mani Effetto gofrato: 2-3 m ² /l in 2 mani
Essiccazione a 20°C e 75% u.r.	Al tatto: 1-2 ore Sovraverniciabile: 6-8 ore In profondità: 4 giorni
Peso specifico	0,95 ± 0,05 kg/l
Colori	Bianco
Confezioni	10 l – 4 l

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale; Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 40 g/l.

Valore max C.O.V. nel prodotto: 20 g/l di preparato

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica si basano su prove accuratamente controllate e rappresentano le nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Tali informazioni hanno carattere puramente indicativo e non comportano alcuna responsabilità da parte della nostra Azienda, né possono costituire base per contestazioni di qualsiasi natura connesse all'impiego dei prodotti descritti, anche in considerazione del fatto che le condizioni di applicazione e utilizzo sono al di fuori del nostro controllo.

Per quanto non espressamente indicato nella presente scheda, si rimanda alla relativa Scheda di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO: 0104 PRIMAVERA

Fornitura e applicazione di pittura murale anticondensa per interni **PRIMAVERA**, a base di resine acriliche e microsferi cave in vetro ad azione termoisolante, idonea per la riduzione dei fenomeni di condensa superficiale e per la prevenzione della formazione di muffe, caratterizzato da elevata traspirabilità, buona lavabilità e finitura opaca uniforme. Applicazione a pennello o rullo in due mani, con consumi e diluizioni conformi a quanto indicato nella scheda tecnica, su supporti opportunamente preparati, asciutti e puliti. Eventuale trattamento preventivo delle superfici contaminate da muffe mediante **MUROSANO RISANANTE**.