



SCHEDA TECNICA

ST 04.007

Prodotto

CEBOSI SETOSO

Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile, con delicati riflessi di seta e morbida al tatto. Permette di creare effetti estetici dal gusto elegante ed essenziale, con sfumature vellutate e discreti giochi di luce, adatti ad ambienti sia classici sia moderni. Il pregio estetico si accompagna a doti tecniche di elevata resistenza al lavaggio, elasticità e durata.

CEBOSI SETOSO è disponibile nelle confezioni da 1 L, 3 L e 5 L.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti le superfici piane e lisce; nel caso di fondi a civile o rustici è necessario intervenire con opportune rasature. Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, nuove murature, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CEBOFIX M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua. Successivamente applicare CeboSi Fondo, fondo acrilico all'acqua, dall'aspetto leggermente goffrato. Il prodotto è pronto all'uso e si applica con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

Colorazione

CEBOSI SETOSO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione.

Applicazione

Applicare una prima mano di CEBOSI SETOSO con frattone in plastica, stendendo in modo uniforme una buona quantità di prodotto, per circa 2-3 metri quadri; ripassare la superficie trattata con l'attrezzo pulito, asportando l'eccesso di materiale. A essiccazione avvenuta della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano, stendendo il prodotto nello stesso modo; ripassare quindi la superficie trattata con l'attrezzo pulito, avendo cura di non spatolare nello stesso senso, per creare l'effetto chiaroscuro desiderato.

Protezione

Applicare CeboTatto finitura trasparente per decorazioni di interni che consente di ottenere una gradevole sensazione tattile congiunta a un effetto visivo profondamente opaco. CeboTatto inoltre dona maggiore brillantezza ai colori e un'ottima resistenza al graffio. A essiccazione avvenuta di CeboSi Setoso, applicare CeboTatto, con rullo di pelo corto, in una o due mani fino a raggiungere l'effetto tattile desiderato.

Consigli pratici

CEBOSI SETOSO è applicabile anche su metalli, legno, plastica; In questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
CEBOSI SETOSO contiene VOC: 18 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 4-5 m²/l, in due mani, a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato
Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 1,08 g/cm³
ph: 8 - 9
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essiccazione: 8-12 secondo le condizione termo-igrometriche.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.007

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOSI SETOSO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.