



SCHEDA TECNICA

ST 01.002

Prodotto

CEBOFIX R

Descrizione

CEBOFIX R è un fissativo acrilico all'acqua, pigmentato bianco, contenente farina di quarzo. Si utilizza per la preparazione dei fondi in interni ed esterni. La pigmentazione e la leggera rusticità superficiale di CEBOFIX R facilitano la stesura, la copertura e l'uniformità cromatica nell'applicazione successiva delle finiture decorative Cebos. Per le sue caratteristiche di traspirabilità risulta particolarmente indicato nei cicli di finitura dei prodotti a base calce della linea CeboArt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni.

Colorazione

CEBOFIX R è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOFIX R si applica a rullo o a pennello, diluito al 20-30% di acqua, in una o più mani, a seconda del grado di assorbimento del supporto. Attendere la completa essiccazione di CEBOFIX R (minimo 24 ore) prima dell'applicazione della finitura Cebos prescelta.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e Fissanti (h)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso: 30 g/l
CEBOFIX R contiene VOC: 8 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa Teorica: 10-12 m² /l per mano.
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,53 g/cm³
pH: 8.5 – 9
Tempo di essiccazione: 4-6 ore tra una mano e l'altra, essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOFIX R non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.