



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 15/07/2019

SCHEDA TECNICA

ST E.001

CEBOFIX EXTRA

Descrizione

Primer pigmentato ancorante all'acqua, a base di speciali resine sintetiche modificate, per interni.

Confezioni disponibili

1 Lt – 2,5 Lt

Colorazione

Non prevista.

Diluizione

5-10% in volume con acqua.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

CeboFix Extra è utilizzabile su supporti in metallo, plastica, ceramica o legno opportunamente preparati, per consentire la successiva applicazione delle nostre finiture.

Preparazione dei supporti

Metallo non trattato: sgrassare, spazzolare e pulire a fondo la superficie, su materiali ferrosi applicare preventivamente prodotti antiruggine.

Metallo verniciato: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.

Plastica: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.

Legno non trattato: preparare la superficie con prodotti anti tannino per evitare l'ingiallimento.

Legno pretrattato: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.

Ceramica: sgrassare e pulire a fondo la superficie.

Per supporti non compresi in questo elenco si raccomanda di effettuare una prova preliminare prima di procedere con la realizzazione dell'intera superficie.

Applicazione

CeboFix Extra si applica: a rullo o pennello diluito al 5-10% in volume con acqua, in una o due mani in funzione dell'assorbimento del supporto. Attendere 6-8 ore tra la prima e la seconda mano.

Caratteristiche Tecniche

Essiccazione: 24 h

Resa teorica: 8-10 m²/litro

Aspetto fisico: Liquido Bianco

Peso Specifico: 1,34 g/cm³

pH: 8.5-9.5

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 15/07/2019

SCHEDA TECNICA

ST E.001

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e fissanti (h)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l

CeboFix Extra contiene VOC: 29 g/l

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161