

# Capatox

Soluzione microbicida igienizzante per esterni e interni



## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Prodotto microbicida per il trattamento di superfici intaccate da muffe e alghe. Pronto all'uso; applicare sugli attecchimenti e sulle aree vicinali prima delle successive pitturazioni. Lasciare agire per almeno 24 ore e ripulire con spugnatura o sciacquatura.
Imballaggi	Confezioni da 1 - 5 - 10 litri.
Colori	Trasparente. Incolore.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	■ Densità: Ca. 1 kg/l

## Applicazione

Metodo di applicazione	Pronto all'uso. Applicare senza diluizione a pennello fino a saturazione del supporto.
Diluizione	Applicare tal quale.
Consumo/Resa	Circa 50 - 150 ml/m <sup>2</sup>   6,5-20 m <sup>2</sup> /l, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, massima +30 °C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5 °C (aria, supporto, prodotto).



Nota Non applicare su superfici umide o bagnate.

## Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.  
Contiene: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C18-alchilidimetil, cloruri

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.

Ulteriori informazioni

### Voci di capitolato

#### Capatox

Applicazione di microbicide igienizzante per esterni e interni a base di composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C18-alchilidimetil, cloruri. Pronto all'uso ed avente una resa teorica per mano pari a 6,5-20 mq/l in funzione del potere assorbente e la ruvidità del supporto.

Altre note

**Destinato esclusivamente all'uso professionale!**

### Aggiornamento: aprile 2021

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it