

Scheda Tecnica: LAPIDOC NEW

Aggiornamento: 24/05/2019

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Linea Detergenti

LAPIDOC NEW

Prodotto forte per la pulitura di supporti naturali e artificiali: mattoni, clinker, gres, tessere musive, beole, serizzo e tutte le pietre dure su cui non vi siano tracce di precedenti protettivi. Non utilizzare su materiali lucidi o piombati. Intacca vetri, alluminio e gres porcellanato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elementi principali:	Acidi inibiti e tensioattivi anionici e non ionici
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Giallo paglierino
Peso specifico	1,130 kg/lt ± 0,005 kg/lt
pH	Acido
Biodegradabilità	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 - 10 lt
Resa	250 ml/m ² circa

TIPO D'INTERVENTO

Rapido lavaggio delle superfici verticali, gradini e pavimentazioni esterne per restituire ai supporti il loro aspetto originale lasciando inalterato l'invecchiamento dovuto al tempo. A seguito della pulitura, le pietre dure assumeranno un aspetto riconducibile alla loro naturalezza, mentre i materiali artificiali appariranno più compatti. Il prodotto non agisce sulla struttura chimica del supporto ma ne esalta le caratteristiche fisiche intrinseche.

APPLICAZIONE

- **Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti che possono essere danneggiate dal contatto del prodotto. L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Applicare il prodotto uniformemente a pennello.
- Lasciare agire per oltre 15 minuti.
- In seguito idrolavare con macchinari a pressione controllata, possibilmente con acqua calda.

N.B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

Scheda Tecnica: LAPIDOC NEW

Aggiornamento: 24/05/2019

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura richiede solamente acqua corrente.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto su materiali lucidi o piombati. Intacca vetri, alluminio e gres porcellanato.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5 °C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

LAPIDOC NEW può essere conservato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30 °C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Il prodotto deve essere formulato con acidi inibiti e profumi; inoltre, non deve interagire con il supporto lapideo ma deve eliminare qualsiasi patina nera e microbiologica. Dopo l'intervento, il supporto si deve presentare perfettamente pulito e senza corrosione alcuna.
(tipo LAPIDOC NEW)

Caratteristiche generali:

- A base d'acidi inibiti, profumi e tensioattivi anionici e non ionici. Biodegradabile oltre il 90% non tossico.
- Peso specifico: 1,160 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Scheda Tecnica: LAPIDOC NEW

Aggiornamento: 24/05/2019

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.