

SPECIALDOC

Detergente per la pulitura di marmi, graniti lucidi e materiali decorati con prodotti acrilici. Rimuove vecchie pellicole, cere, incrostazioni organiche e depositi superficiali su scale, androni, zoccolature e pavimentazioni d'ambienti interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Sostanze alcaline e tensioattivi anionici e non ionici
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Bianco trasparente
Peso specifico	1,117 kg/Lt ± 0,005 kg/Lt
pH	Alcalino
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 - 10 Lt
Resa	250 ml/m ²

MATERIALE DI SUPERFICIE

Marmi, graniti lucidi e materiali decorati con prodotti acrilici. Rimuove vecchie pellicole, cere, incrostazioni organiche e depositi superficiali.

TIPO D'INTERVENTO

Rimozione di protettivi pellicolari precedentemente applicati su materiali lapidei. Il prodotto, oltre ad eliminare i protettivi, agisce anche su patine di sporco molto tenaci. Si consiglia l'utilizzo del prodotto dove i depositi superficiali sono più diffusi: superfici d'ambienti interni, in particolare androni, scale, zoccolature e pavimentazioni.

APPLICAZIONE

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Applicare il prodotto uniformemente a pennello.
- Lasciare agire per circa 15/20 minuti.
- In seguito, lavare con lava e asciuga.
- Ove non sia possibile utilizzare alcun tipo di macchinario, rimuovere con spugne abrasive e risciacquare con acqua corrente.
- Dopo l'intervento di pulitura su materiali con effetto lucido si consiglia l'applicazione del prodotto ACRILDOC.

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

PULITURA ATTREZZATURA

La pulizia dell'attrezzatura deve essere effettuata con acqua corrente.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

AVVERTENZE

Il prodotto non esercita azione disgregante sul materiale di superficie, non è aggressivo e non corrode vetri e parti in leghe leggere come l'alluminio.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

SPECIALDOC può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Detergente formulato con sostanze alcaline e tensioattivi anionici e non ionici, biodegradabili oltre il 90% per la rimozione di vecchi protettivi e incrostazioni di smog. (tipo SPECIALDOC).

Caratteristiche generali:

- Peso specifico: 1,117 kg/lt ± 0,005 kg/lt

Scheda Tecnica: SPECIALDOC

Aggiornamento: 24/05/2019

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo, l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.