



ANTISDRUCCIOLO

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Polipropilene micronizzato di granulometria extra grossolana, per aggiungere e struttura e proprietà antiscivolo ad un'ampia varietà di vernici e pitture.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: Polipropilene	
PESO SPECIFICO: 0.9 ± 5 g/l (a 25°C)	% RACCOMANDATA IN PESO: 3-10%
PUNTO DI FUSIONE °C: 166-168	
DIM. MASSIMA PARTICELLE: 297 μ m	

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Polipropilene resistente, ad alto peso molecolare, che garantisce ottima durata del film
- Ideale per superfici antiscivolo
- Polvere facile da disperdere che può essere incorporata ad alta velocità

APPLICAZIONI

Pitture base acqua, solvente, industriali e di consumo; sigillanti e vernici; rivestimenti per legno e pavimentazioni.

AVVERTENZE

- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.

(rev.00)