

COMBAT 111

ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA PER PITTURE MURALI ALL'ESTERNO

SERIE 481

DESCRIZIONE

COMBAT 111 è un prodotto formulato per essere additivato ai prodotti tradizionalmente impiegati per la pitturazione di supporti murali esterni. Conferisce un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'aspetto estetico originale della pittura preservandola dalla formazione di muffe ed alghe.

DOSAGGIO: 1 litro di additivo in 25 Kg. o 15 l. di idropittura.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

La destinazione d'uso di COMBAT 111 sono le idropitture ed i rivestimenti per opere murali all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Solvente: acqua.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,14 \pm 0,05$ kg/l.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto verniciante.
- Additivare COMBAT 111 nel rapporto di 1 litro di additivo in 25 kg o 15 l di pittura.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
L'aggiunta del COMBAT 111 nei quantitativi previsti modifica l'etichettatura di pericolosità del prodotto a cui viene aggiunto.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.