

COMBAT HP

ADDITIVO IGIENIZZANTE HIGH PERFORMANCE - SPECIFICO PER RIVESTIMENTI E PITTURE MURALI
ANTIMUFFA ANTIALGA ALL'ESTERNO
SERIE 481

DESCRIZIONE

COMBAT HP è un prodotto specificatamente formulato per essere additivato a finiture murali antimuffa ed antialga a marchio San Marco impiegate per la protezione di supporti murali esterni.

La sua particolare formulazione crea un'azione sinergica con pitture e rivestimenti murali antimuffa-antialga, potenziandone le prestazioni e garantendone il mantenimento dell'aspetto estetico originale. Se ne consiglia l'uso anche in condizioni sfavorevoli quali ad esempio zone climatiche particolarmente umide e piovose, cospicua presenza di spore fungine, rivestimenti termici a cappotto (anche ad esposizione critica).

DOSAGGIO: 1 litro di additivo in 25 Kg. o 15 l. di pittura o rivestimento murale antimuffa / antialga.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Le destinazioni d'uso di COMBAT HP sono esclusivamente le idropitture ed i rivestimenti antimuffa antialga per esterni. Non utilizzare su finiture MARCOTHERM-SYL in quanto già specificatamente potenziate.

Non utilizzabile su prodotti privi di protezione da muffa ed alghe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Solvente: acqua.

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

-Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto verniciante.

-Additivare COMBAT HP nel rapporto di 1 litro di additivo in 25 kg o 15 L di pittura o rivestimento murale.

-La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)

L'aggiunta del COMBAT HP nei quantitativi previsti

modifica l'etichettatura di pericolosità del prodotto a cui viene aggiunto.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.