

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revisione	00
		Data	16/09/2021

1. DESCRIZIONE

Un Muro uniforme, totalmente liscio e piacevole al tatto. Leggermente satinato rende le pareti di casa accoglienti ed emozionanti senza essere invasive.

MARMORINO 2020, a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura, si caratterizza per un aspetto nuvolato pari al classico **Marmorino Veneziano**. Le polveri di marmo e gli specifici additivi conferiscono al prodotto: alta adesione al supporto ed ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione, raggiungendo la finitura rapidamente, con un basso apporto di materiale. Ideale per ampie superfici.

MARMORINO 2020 consente la massima traspirabilità, inoltre è un ottimo antimuffa e antibatterico data la sua natura alcalina.

2. IMPIEGO

MARMORINO 2020 è indicato per la decorazione di superfici murali interne di varia natura. È di facile applicazione con frattazzo KIT/NUDO.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS SABBIA, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.

Nel caso di applicazione su piastrelle, dopo aver sgrassato la parete con alcool etilico denaturato, rasare eventuali fughe larghe con una prima stuccatura puntuale di PRIMUS AGGRAPPANTE, lasciare asciugare, quindi applicare una o più mani di PRIMUS AGRAPPANTE, in modo omogeneo e liscio.

4. METODO DI APPLICAZIONE

MARMORINO 2020 è pronto all'uso, rimuovere l'eventuale presenza d'acqua in superficie prima dell'utilizzo.

Colorare versando l'ADDITIVO COLORANTE, precedentemente mescolato, nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta, avendo cura di non lasciare prodotto non colorato sul fondo o sulle pareti della latta. Lasciare quindi riposare per 24 ore.

Nel caso in cui il prodotto risultasse non sufficientemente pastoso procedere con l'aggiunta dell'additivo ADDENSANTE (da un vasetto ad un massimo di 3 vasetti da 62 ml su una latta da 24 kg di MARMORINO 2020).

Il prodotto si applica a due mani con spatola KIT/NUDO in modo omogeneo e casuale avendo cura di incrociare i movimenti del frattazzo. La seconda mano si applica quando la prima mano è ancora umida.

In fase di asciugatura della seconda mano, quando il prodotto comincia a presentare delle aree più chiare, compattare e lucidare il prodotto. La fase di lucidatura può non essere fatta o ripetuta più volte a seconda del grado di brillantezza che si vuole ottenere.

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

CERA D'API

Si ottiene così una buona idrorepellenza e integrale lavabilità della parete, usando LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS1090_00
	MARMORINO 2020	Revisione	00
		Data	16/09/2021

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI.

Il prodotto è classificato: irritante per la pelle, con rischio di gravi lesioni oculari. Si consiglia di conservare fuori della portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Si consiglia inoltre di usare guanti adatti e di proteggersi gli occhi e la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso.
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Utensili	Frattazzo KIT/NUDO
Primer	PRIMUS SABBIA
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +35°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	2
Tempo di asciugatura	Ciascuna mano asciuga in 24 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	24 – 36 ore a 20°C
Protettivo	CERA D'API
Lavabilità	Buona lavabilità. Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto con CERA D'API

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 mq/litro
MARMORINO 2020	da 1,2 a 1,4 kg/mq
CERA D'API	da 20 a 30 grammi/mq

CARATTERISTICHE TECNICHE: COLORAZIONE		
TINTA	KG 24	KG 8
MA2	1x750 ml	250 ml
MA3	3x62 ml	1x62 ml
MA4	1x62 ml	21 ml
MA5	21 ml	7 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	A base di grassello di calce e polvere di marmo
Peso specifico	1,68 kg/litro
Ph	12,5 dopo 30 giorni
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC 0 g/l (prodotto base non colorato)
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero (+39) 02.9903951 oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.