

AmphiGrund

Fondo acrilico pigmentato, per interni ed esterni, ad effetto rustico civile.

Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Fondo universale per esterni ed interni, a grana media, riempitivo, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore. Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni, su superfici quale intonaco, vecchie pitture, cartongesso, rasanti minerali. Pur non essendo un fondo specifico, può essere applicato su cls adeguatamente maturato.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diluibile con acqua ■ Resistente alle intemperie ■ Elevata adesione ■ A basso odore, a basso impatto ambientale ■ Facile applicazione ■ Ottima adesione e capacità uniformante anche su substrati differenti
Imballaggi	Confezioni da 25 kg
Colori	Bianco. Colorazione possibile mediante coloranti AVA, max. 3%.
Opacità	Opaco; G ₃ - secondo EN 1062
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densità: Ca. 1,7 kg/l ■ Granulometria massima: <500 µm; S₃ - Medio-Grosso - secondo EN 1062
Nota	I dati indicati rappresentano valori medi che in seguito all'impiego di materie prime naturali possono leggermente differire da fornitura a fornitura.

Applicazione

Preparazione del substrato	I supporti devono essere resi asciutti, puliti e portanti. L'essiccazione necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. AmphiGrund è un fondo idoneo per superfici interne ed esterne. In caso di supporti sfarinanti o indeboliti applicare come prodotto compatte Dupa-grund. Rimuovere eventuali infestazioni di muffe ed alghe, e trattare con Capatox secondo relativa scheda tecnica.
Preparazione del materiale	Mescolare accuratamente prima e durante la lavorazione.
Metodo di applicazione	AmphiGrund è applicabile a rullo e con pennellina.



SCHEDA TECNICA AmphiGrund

Diluizione	Una mano diluita con il 10 - 20% max. di acqua, secondo assorbimento e contrasto del fondo.
Consumo/Resa	Circa 280-380 g/m ² 2,5-3,5 m ² /kg per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).
Essiccazione/Tempo di essiccazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5° C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione è di circa 12 ore; dopo 3-4 ore è asciutto in superficie e ricopribile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Pulire subito dopo l'uso con acqua.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene un prodotto biocida: contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l VOC.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

AmphiGrund

Applicazione a rullo o spruzzo di un fondo isolante acrilico pigmentabile per esterni ed interni, a grana media (grana media inferiore a 500 mm), riempitivo, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore. Asciutto in superficie e ricopribile dopo 3-4 ore. Diluibile con 10-20% di acqua. Contiene al massimo 30 g/l VOC ed ha una resa teorica di 2,5-3,5 mq/kg.

Aggiornamento: gennaio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it