



PRIMER M

Primer trasparente monocomponente



DESTINAZIONE → Specifico per superfici non porose, **promuove e migliora l'adesione di MEMBRANA TRASPARENTE** su superfici come **ceramiche smaltate, gres, vetro, pietre naturali e manufatti poco porosi**.

PROPRIETÀ → **PRIMER M** è un **primer monocomponente**, privo di colore, non macchiante, realizzato per **assicurare l'adesione su substrati non-porosi**. **PRIMER M** è specificatamente studiato per essere applicato in combinazione con **MEMBRANA TRASPARENTE**.

La composizione chimica del **PRIMER M** è una miscela di **silani organici reattivi, di solventi e di additivi** che ne assicurano una distribuzione completa su tutto il substrato. **PRIMER M** è **facilmente applicabile** inumidendo uno **straccio pulito** ed essenzialmente "strofinandolo" sulla superficie che deve poi essere protetta con **MEMBRANA TRASPARENTE**. **PRIMER M asciuga rapidamente**, in 15-20 minuti al massimo. Dopo l'asciugatura la superficie è pronta per l'applicazione. Non macchia la superficie ed è estremamente facile da applicare.

USO → **Pulire la superficie** da tracce di grasso, olio e saponi contaminanti. **Rimuovere i sali superficiali** del cemento, ed i materiali distaccati. Riempire le irregolarità del supporto con gli adeguati prodotti. **PRIMER M** è già **pronto all'uso** e non è richiesta diluizione. Applicare quindi **PRIMER M** con uno **straccio pulito**, evitando formazione di gocce e/o ristagni, distribuendo il prodotto come se si stessero pulendo la superficie da trattare. Appena **PRIMER M** asciuga (15-20 min), è possibile applicare **MEMBRANA TRASPARENTE** con **rullo, pennello o spatola**.

RESA → A titolo puramente indicativo **14-33 mq/l**.

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO**: liquido trasparente incolore
- ➔ **PESO SPECIFICO**: 0,86 Kg/l ± 0,1 circa
- ➔ **TEMPI DI ASCIUGATURA**: 15/20 minuti

CONFEZIONAMENTO

1CR227L025 ➔ 6 x **BARATTOLO** in metallo 250 ml

CAPITOLATO → Primer monocomponente trasparente per superfici compatte a basso assorbimento, come ceramiche smaltate, gres, vetro cemento, pietre naturali compatte, composto da una miscela di silani organici reattivi in base solvente, (tipo **PRIMER M** della CIR). Specifico alla preparazione di fondo prima dell'applicazione di **MEMBRANA TRASPARENTE**, deve promuovere l'adesione ai supporti. Il prodotto deve essere facilmente applicabile con straccio asciutto. Non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, né alterarne in maniera significativa la traspirabilità. Deve essere reversibile. Il prodotto deve essere corredato da scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesta dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Applicare a temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- ➔ Non applicare con Umidità superiore al 5%, un valore alto di umidità può inficiare il risultato finale.
- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Effettuare sempre prove preliminari (campionatura).
- ➔ Applicare in aree ben ventilate.
- ➔ Non fumare.
- ➔ Non applicare in presenza di fiamme libere.

INDICAZIONI DI PERICOLO

CONTIENE: DIFENILMETAN-4,4'-DISOCIANATO, POLISOCIANATO A BASE DI DIFENILMETANO-DISOCIANATO, ISOCYANIC ACID, POLY(METHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER, REACTION MASS OF 4,4-METHYLENEDIPHENYLDISOCYANATE AND O-IP-ISOCYANATOBENZYL)PHENYLSOCYANATE.

INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

- H226 LIQUIDO E VAPORI INFIAMMABILI.
- H312 NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE
- H332 NOCIVO SE INALATO
- H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI
- H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA.
- H317 PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA CUTANEA.

CONSIGLI DI PRUDENZA "P":

- P280 INDOSSARE GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI, PROTEGGERE GLI OCCHI.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.
- P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.
- P261 EVITARE DI RESPIRARE I VAPORI.
- P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL'APERTO O IN UN LUOGO BEN VENTILATO.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.